

Pumps!

FUJIMARU

**浚渫対応
水中サンドポンプ
ラインナップ**

レンタル商品

富士丸産業株式会社

<http://www.fujimaru.org>

Pumps!

FUJIMARU

富士丸産業株式会社

浚渫対応 サンドポンプ

(レンタル商品)

浚渫工事にて使用可能な、
サンドポンプ浚渫向けラインナップ。



浚渫用水中サンドポンプ DP-50型

バックホーに取付しサンドポンプ浚渫



水中サンドポンプ

商品コード						
種別	11kw	22kw	22kw	37kw	37kw	
メーカー	桜川	東洋電機	東洋電機	東洋電機	東洋電機	
型式例	HS-420B	DP-30	DP-30B	DP-50	DP-50B	
口径(インチ)	4インチ	4インチ	6インチ	6インチ	8インチ	
電圧(V)	200	200	200	200	200	
全揚程(m)	27	30	15	25	15	
吐出量(m ³ /min)	1.3m ³ /分	1.5m ³ /分	3.2m ³ /分	3.2m ³ /分	6.0m ³ /分	
寸法(mm)	長	530	930	955	1020	1350
	幅	530	930	955	1020	1350
	高	1300	1390	390	1650	1650
重量(kg)	350	750	750	950	970	

Pumps!

FUJIMARU

富士丸産業株式会社

浚渫用水中サンドポンプ 機材例

品名	仕様	能力	吐出口
水中サンドポンプ DP-50	Φ150 37KW (三相200V)	揚水量: 3.2m ³ /分 全揚程: 25m	JIS10K Φ150 フランジ



品名	仕様	能力	吐出口
ジェット水供給ポンプ U-2304B (高圧水中ポンプ)	Φ100 22KW (三相200V)	送水量: 1000L/分 圧力: 0.6Mpa	JIS10K Φ100 フランジ
ジェット噴射ノズル	ノズル本数 4本	ジェット圧力: 0.6Mpa	JIS10K Φ80 フランジ



品名	仕様	能力	吐出口
水中サンドポンプ HS-420B	Φ100 15KW (三相200V)	揚水量: 1.3m ³ /分 全揚程: 27m	JIS10K Φ100 フランジ



品名	仕様	能力	吐出口
ジェット水供給ポンプ U-232W (高圧水中ポンプ)	Φ50 2.2KW (三相200V)	送水量: 200L/分 圧力: 0.3Mpa	JIS10K Φ50 フランジ
ジェット噴射ノズル	ノズル本数 4本	ジェット圧力: 0.3Mpa	JIS10K Φ50 フランジ



浚渫用横型サンドポンプ 機材例

特 徴

横型サンドポンプによる浚渫工事は、吸込みホースをポンプに取付し、バキューム車の要領で海中での揚泥作業を行うものです。

ホースによる揚泥作業は取り回しが良く、狭い箇所での作業性に優れます。
※吸込み口にはスリットノズルの取り付けをおすすめします(閉塞防止のため)。



浚渫用横型サンドポンプ VH-30型

横型サンドポンプ

商品コード				
種 別	15kw	15kw	22kw	22kw
メーカー	東洋電機	東洋電機	東洋電機	東洋電機
型式例	VH-20	VH-20B	VH-30	VH-30B
口径(インチ)	4インチ	6インチ	4インチ	6インチ
電圧(V)	200	200	200	200
全揚程(m)	20	15	26	20
吐出量(m ³ /min)	1.2m ³ /分	2.5m ³ /分	1.2m ³ /分	2.5m ³ /分
寸法 (mm)	長	1073	1073	1285
	幅	550	550	650
	高	650	650	850
重量(kg)	320	320	420	420

お問合せ

富士丸産業株式会社

TEL 0567 - 55 - 0500

本社/工場 愛知県海部郡飛島村梅之郷中梅59